

## Mousse thermo-expansive à deux composants

## DESCRIPTION

**AF GRAPHIT FOAM** est une mousse thermo-expansive en mesure de garantir une protection de type EI 120 pour les murs flexibles traversés par des installations.

Elle est formée de deux composants à base de polyuréthane. Ces cartouches spéciales permettent l'extrusion simultanée des composants.

Après séchage, la mousse **AF GRAPHIT FOAM**, peut être coupée et façonnée à l'aide d'un couteau ou d'un autre outil approprié.

## CARACTÉRISTIQUES

Capacité de la cartouche :	380 ml
Couleur :	rouge - marron foncé
Temps de réaction :	10sec. approximativement
Temps de séchage :	30sec. approximativement
Possibilité de coupage :	1 min approximativement
Augmentation du volume :	3-5 fois (expansion libre)
Rendement après application :	1200-2000 ml approximativement
Température de stockage/transport :	5-30°C
Température d'application :	10-30°C

## CHAMP D'APPLICATION

Calfeutrage permanent des petites ouvertures difficiles à atteindre.

Calfeutrage des câbles électriques, croisement d'incendie, câbles ou filage métallique.

Calfeutrage des tuyaux et des tubes métalliques isolés.

**AF GRAPHIT FOAM** est habituellement utilisée en combinaison avec d'autres produits d'AF Systems.

## MODE D'APPLICATION

1. Nettoyer et insérer le mélangeur dans la cartouche et placer cette dernière dans le pistolet pulvérisateur
2. Appliquer le produit AF GRAPHIT FOAM en partant du point le plus éloigné et avec précaution afin de ne pas plonger la buse du mélange dans le produit extrudé
3. Saturer complètement l'ouverture, en atteignant une profondeur minimum de 120 mm et sans interrompre l'extrusion plus de 5 secondes afin de ne pas provoquer le durcissement prématuré de la matière

## AVERTISSEMENTS

Produit à usage professionnel.

L'utilisation de gants lors de l'application de la mousse est toujours recommandée. Quand les cartouches sont entièrement vides, elles sont comparables à des déchets solides. Afin d'éliminer les cartouches partiellement ou entièrement remplies, utilisez le Code de déchets CEE 070208.

Quand la peau est en contact direct avec le produit, des réactions allergiques peuvent s'en suivre.

## EMBALLAGE ET STOCKAGE

Boîte de différentes tailles.

Le produit demeure inaltéré pendant 6 mois.

## PRÉCISIONS

Fourniture et application de la mousse semi-rigide et thermo-expansive AF GRAPHIT FOAM. Ladite mousse est constituée de polyuréthane et a la caractéristique de tripler voir quintupler son volume originel. AF GRAPHIT FOAM est contenue dans une cartouche coaxiale de 380 ml et un pistolet manuel orienté vers le bas est utilisé pour procéder à son extrusion. AF GRAPHIT FOAM permet de garantir une protection de type EI 120 au niveau des passages d'installations traversant les murs.

## CERTIFICATIONS

IG n° 298681/3466FR Classe EI 120 (UNI EN 1366-3) Mur en plaques de plâtre

