



Absolute Swing

Absolute Swing by Ermetika is a solution for swinging doors designed without edging trims. Aesthetically pleasing, Absolute Swing is also practical: the door blends integrally into its surrounding plasterboard or plastered walls, and creating continuity with the walls, hides access to compartments.

Absolute Swing est un système de porte affleurante. La porte, qui ne nécessite pas de couvre-joints, se confond avec le milieu environnant. Les portes affleurantes représentent un choix très avant-gardiste et fonctionnel: la porte crée une continuité avec les cloisons, elles sont visibles seulement en ouverture.

**Available
in pull/push version**

**Disponible en version
tirant/poussant**



ABSOLUTE SWING

Frameless swing system
Bloc porte invisible

**No jambs, no architraves,
absolutely minimal.**
*Aucun kit finition, pas de
couvre-joint, absolument
minimaliste.*

VARIANTS VARIANTES


FULL HEIGHT
TOUTE
HAUTEUR



TRAPEZOIDAL
TRAPÉZOÏDALE



DOUBLE DOOR
DOUBLE VANTAUX





PLUS / PLUS


Ermætika

In every environment, in every context, there is always something that connects things.

Dans chaque projet, dans chaque situation, il y a toujours un élément pour lier les choses entre elles.

Ermætika

Absolute Swing



01 STRUCTURAL STRENGTH RÉSISTANCE ABSOLUE

Aluminium frame AW6060, 3 Kg weight per linear meter.
Cadre en aluminium AW6060 de 3 Kg par mètre de poids.




02 FOAM GASKET JOINTS DE RÉCEPTION

The gasket seal in polyurethane foam is set on the frame for a silent and optimum closing.
Joint blanc en mousse de polyuréthane à poser sur le cadre pour une fermeture optimum et silencieuse de la porte.



03 THREADED INSERTS MORTAISES FILETÉES

Invisible hinges screwed on threaded steel inserts for the best solidity.
Charnières invisibles vissées sur mortaises en acier pour une meilleure stabilité dans le temps.




04 ADJUSTABLE HINGES CHARNIÈRES RÉGLABLES

Ermetika systems are provided with invisible hinges adjustable on three axis for the perfect fitting of the door. The total capacity is 40 Kg.
Chaque cadre est doté de charnières réglables sur 3 axes d'une portée totale de 40 Kg pour une parfaite adaptation du vantail.



05 MAGNETIC LOCK SERRURE MAGNÉTIQUE

The swing door systems Ermetika are provided with magnetic lock in satin chrome finish. It guarantees a perfect and silent closing.
Les blocs-portes Swing sont équipés de serrures magnétiques chromées satinées qui garantissent une fermeture toujours parfaite et absolument silencieuse.



06 SAME WALL THICKNESS PROFIL ÉPAISSEUR CLOISON

The aluminium profile's shape is as thick as the brick wall or the plasterboard structure. This makes installation easier and quicker.
Le profil « invisible » est de la même dimension que la cloison finie. Ceci accélère et simplifie beaucoup la mise en œuvre du cadre.




07 WOOD SPACERS/ENTRETOISES D'ÉCARTEMENT EN BOIS

Strong spacers in wood protect the system from damages and deformations during shipping.
Les entretoises d'écartement en bois évitent au cadre des déformations pendant le transport.



08 PRE-MOUNTED HINGE CHARNIÈRES PRÉ MONTÉES

The box for the hinge is already mounted on the frame and protected with plastic cover.
Charnières invisibles préinstallées sur les prédispositions du châssis en aluminium, dotées de capuchons de protection.



09 4 HINGES FOR H_{≥2400} 4 CHARNIÈRES POUR LES HAUTEURS ≥ À 2400 MM

For all the systems higher than or equal to 2400 mm the frame is provided with 4 hinges rather than 3.
Pour toutes les hauteurs supérieures ou égales à 2400 mm, le cadre est équipé de 4 charnières.



Absolute Swing

CORRECT SET UP OF THE SYSTEM / CORRECTE MISE EN OEUVRE DU CHÂSSIS

Absolute Swing

Pull Plaster
Tirant Enduit

Pull Plasterboard
Tirant Plaque de Plâtre

CELLULOSE HONEYCOMB CORE
(standard h=2100mm door)

Âme en nid d'abeilles en cellulose

REINFORCEMENT IN SOLID WOOD
(standard h=2100mm door)

Renfort en bois massif

MDF LAYER WITH
WHITE PRIMER

Panneau MDF avec apprêt

PANEL PAINTING

Peinture

ALUMINUM FRAME

Profilé en aluminium

FIBERGLASS MESH

Fibre de verre

BRICK

Brique

COATING MORTAR

Revêtement en mortier

JOINT TAPE

Bande à joint

PLASTER



Plâtre

TOP FINISHING

Rasage final

WALL PAINTING

Peinture



Push Plaster
Poussant Enduit



Push Plasterboard
Poussant Plaque de Plâtre

CELLULOSE HONEYCOMB CORE
(standard h=2100mm doors)

Âme en nid d'abeilles en cellulose

REINFORCEMENT IN SOLID WOOD
(standard h=2100mm door)

Renfort en bois massif

MDF LAYER WITH WHITE PRIMER

Panneau MDF avec apprêt

PANEL PAINTING

Peinture

ALUMINUM FRAME

Profilé en aluminium

STUD WORK

Ossature plaque de plâtre

PLASTERBOARD

Plaque de plâtre

ANTI-CRACKING TAPE

Bande anti-fissure

PLASTER


Plâtre

TOP FINISHING

Rasage final

WALL PAINTING




Peinture



Absolute Swing

ITEM CODE / CODE ARTICLE: **TSWSI**

50 mm Door thickness / Épaisseur de porte

* 60 mm for thickness 107-125
60 mm pour épaisseur 107-125

PASSAGE SIZE OUVERTURE DE PASSAGE	
600	
700	
800	2000/2100
900	2400
1000	
1100	
1200	

DOOR SIZE PORTE	
617	
717	
817	2004/2104
917	2404
1017	
1117	
1217	

C	HT
720	
820	
920	2060/2160
1020	2460
1120	
1220	
1320	

HINGE CAPACITY

Every system is equipped with hinges of 40 Kg total capacity. For heavier doors stronger hinges can be supplied upon request and prior quotation.

CAPACITÉ CHARNIÈRES

Chaque système est équipé de charnières d'une capacité totale de 40 kg. Pour les portes plus lourdes, des charnières plus résistantes peuvent être fournies sur demande et sur devis.

ATTENTION: If a pull system is set close to a push system there will be a difference in passage opening of 14 mm between them. The push system passage shall be ordered 14 mm higher than pull system or vice versa to have them at the same level. Every system is equipped with hinges of 40 Kg total capacity. For heavier doors stronger hinges can be supplied upon request and prior quotation.

ATTENTION: Si un cadre tirant est placé à proximité d'un cadre poussant, il y aura une différence d'ouverture de passage de 14 mm entre eux. Le passage du cadre poussant doit être commandé 14 mm plus haut que le tirant ou vice versa pour les avoir au même niveau. Chaque système est équipé de charnières d'une capacité totale de 40 kg. Pour les portes plus lourdes, des charnières plus résistantes peuvent être fournies sur demande et sur devis.

**FEASIBLE DIMENSIONS
MESURES RÉALISABLES****WIDTH / LARGEUR**

Wall / Mur 107/125: L from/de 600 to/à 1100 mm

HEIGHT / HAUTEUR

Wall / Mur 107/125: H from/de 1500 to/à 2700 mm

**FORMULAS TO CALCULATE
DIMENSIONS
CALCUL DE L'ENCOMBREMENT****WIDTH / LARGEUR**

$L + 120 \text{ mm}$

HEIGHT / HAUTEUR



$H + 60 \text{ mm}$

OPENING DIRECTION / SENS D'OUVERTURE

(To be expressed in purchasing orders)
(à indiquer au moment de la commande)

**PUSH L
POUSSANT G**

**PUSH R
POUSSANT D**






Absolute Swing

ITEM CODE / CODE ARTICLE: **TSWSC**

50 mm Door thickness/Épaisseur de porte

***** 60 mm for thickness 100-125
60 mm pour épaisseur 100-125



PASSAGE SIZE OUVERTURE DE PASSAGE	
600	
700	
800	
900	2000/2100
1000	2400
1100	
1200	

DOOR SIZE PORTE	
617	
717	
817	
917	2004/2104
1017	2404
1117	
1217	

C	HT
720	
820	
920	2060/2160
1020	2460
1120	
1220	
1320	

ATTENTION: If a pull system is set close to a push system there will be a difference in passage opening of 14 mm between them. The push system passage shall be ordered 14 mm higher then pull system or vice versa to have them at the same level. Every system is equipped with hinges of 40 Kg total capacity. For heavier doors stronger hinges can be supplied upon request and prior quotation.

ATTENTION: Si un cadre tirant est placé à proximité d'un cadre poussant, il y aura une différence d'ouverture de passage de 14 mm entre eux. Le passage du cadre poussant doit être commandé 14 mm plus haut que le tirant ou vice versa pour les avoir au même niveau. Chaque système est équipé de charnières d'une capacité totale de 40 kg. Pour les portes plus lourdes, des charnières plus résistantes peuvent être fournies sur demande et sur devis.

HINGE CAPACITY

Every system is equipped with hinges of 40 Kg total capacity. For heavier doors stronger hinges can be supplied upon request and prior quotation.

CAPACITÉ CHARNIÈRES

Chaque système est équipé de charnières d'une capacité totale de 40 kg. Pour les portes plus lourdes, des charnières plus résistantes peuvent être fournies sur demande et sur devis.



**FEASIBLE DIMENSIONS
MESURES RÉALISABLES**

WIDTH / LARGEUR

Wall / Mur 100/125: L from/de 600 to/à 1100 mm

HEIGHT / HAUTEUR

Wall / Mur 100/125: H from/de 1500 to/à 2700 mm



**FORMULAS TO CALCULATE
DIMENSIONS
CALCUL DE L'ENCOMBREMENT**

WIDTH / LARGEUR

L + 120 mm

HEIGHT / HAUTEUR


H + 60 mm

OPENING DIRECTION / SENS D'OUVERTURE

(To be expressed in purchasing orders)
(à indiquer au moment de la commande)

**PUSH L
POUSSANT G**

**PUSH R
POUSSANT D**






Absolute Swing

ITEM CODE / CODE ARTICLE: **TSWSI**

42 mm Door thickness / Épaisseur de porte

* 60 mm for thickness 107-125
60 mm pour épaisseur 107-125



PASSAGE SIZE OUVERTURE DE PASSAGE		DOOR SIZE PORTE DE PASSAGE		C	HT
600		622		720	
700		722		820	
800	2000/2100	822	2007/2107	920	2060/2160
900		922		1020	
1000	2400	1022	2407	1120	2460
1100		1122		1220	
1200		1222		1320	

ATTENTION: If a pull system is set close to a push system there will be a difference in passage opening of 14 mm between them. The push system passage shall be ordered 14 mm higher than pull system or vice versa to have them at the same level. Every system is equipped with hinges of 40 Kg total capacity. For heavier doors stronger hinges can be supplied upon request and prior quotation.

ATTENTION: Si un cadre tirant est placé à proximité d'un cadre poussant, il y aura une différence d'ouverture de passage de 14 mm entre eux. Le passage du cadre poussant doit être commandé 14 mm plus haut que le tirant ou vice versa pour les avoir au même niveau. Chaque système est équipé de charnières d'une capacité totale de 40 kg. Pour les portes plus lourdes, des charnières plus résistantes peuvent être fournies sur demande et sur devis.

HINGE CAPACITY
Every system is equipped with hinges of 40 Kg total capacity. For heavier doors stronger hinges can be supplied upon request and prior quotation.

CAPACITÉ CHARNIÈRES
Chaque système est équipé de charnières d'une capacité totale de 40 kg. Pour les portes plus lourdes, des charnières plus résistantes peuvent être fournies sur demande et sur devis.

**FEASIBLE DIMENSIONS
MESURES RÉALISABLES**

WIDTH / LARGEUR
Wall / Mur 107/125: L from/de 600 to/à 1100 mm


HEIGHT / HAUTEUR
Wall / Mur 107/125: H from/de 1500 to/à 2700 mm

**FORMULAS TO CALCULATE
DIMENSIONS
CALCUL DE L'ENCOMBREMENT**

WIDTH / LARGEUR
 $L + 120 \text{ mm}$

HEIGHT / HAUTEUR
 $H + 60 \text{ mm}$

OPENING DIRECTION / SENS D'OUVERTURE
(To be expressed in purchasing orders)
(à indiquer au moment de la commande)






Absolute Swing

ITEM CODE / CODE ARTICLE: **TSWSC**

TECHNICAL SHEET / FICHE TECHNIQUE

42 mm Door thickness / Épaisseur de porte

* 60 mm for thickness 100-125
60 mm pour épaisseur 100-125



PASSAGE SIZE OUVERTURE DE PASSAGE		DOOR SIZE PORTE DE PASSAGE		C	HT
600		622		720	
700		722		820	
800		822		920	
900	2000/2100	922	2007/2107	1020	2060/2160
1000	2400	1022	2407	1120	2460
1100		1122		1220	
1200		1222		1320	

ATTENTION: If a pull system is set close to a push system there will be a difference in passage opening of 14 mm between them. The push system passage shall be ordered 14 mm higher than pull system or vice versa to have them at the same level. Every system is equipped with hinges of 40 Kg total capacity. For heavier doors stronger hinges can be supplied upon request and prior quotation.

ATTENTION: Si un cadre tirant est placé à proximité d'un cadre poussant, il y aura une différence d'ouverture de passage de 14 mm entre eux. Le passage du cadre poussant doit être commandé 14 mm plus haut que le tirant ou vice versa pour les avoir au même niveau. Chaque système est équipé de charnières d'une capacité totale de 40 kg. Pour les portes plus lourdes, des charnières plus résistantes peuvent être fournies sur demande et sur devis.

HINGE CAPACITY

Every system is equipped with hinges of 40 Kg total capacity. For heavier doors stronger hinges can be supplied upon request and prior quotation.

CAPACITÉ CHARNIÈRES

Chaque système est équipé de charnières d'une capacité totale de 40 kg. Pour les portes plus lourdes, des charnières plus résistantes peuvent être fournies sur demande et sur devis.



FEASIBLE DIMENSIONS MESURES RÉALISABLES

WIDTH / LARGEUR

Wall / Mur 107/125: L from/de 600 to/à 1100 mm

HEIGHT / HAUTEUR

Wall / Mur 107/125: H from/de 1500 to/à 2700 mm



FORMULAS TO CALCULATE DIMENSIONS CALCUL DE L'ENCOMBREMENT

WIDTH / LARGEUR

L + 120 mm

HEIGHT / HAUTEUR



H + 60 mm

OPENING DIRECTION / SENS D'OUVERTURE

(To be expressed in purchasing orders)
(à indiquer au moment de la commande)

PULL L
TIRANT G

PULL R
TIRANT D





DOOR / PORTE SWING

The flush with the wall swing door is completely hidden into the wall, thanks to the invisible frame Absolute Swing. It can ensure unbroken succession of wall-door-wall and continuity of the décor since it is free of doorjambs and architraves. The door can be painted in the same paint of the wall, perfectly hiding from

sight, blending in with the rest of the wall. Otherwise, the door panel can be lacquered or decorated with dying or patterns that accentuate its beauty, becoming real design element.

Les portes affleurantes représentent un choix très avant-gardiste, parce qu'elles permettent

aux ouvertures de disparaître dans la cloison.

Les portes sont libres de tout encadrement bois pour un effet minimaliste.

Un laquage brillant ou mat sur la porte ou une décoration sur le panneau complètent l'œuvre de personnalisation.





Absolute Swing




In standard equipment Équipement standard

- 1 3 adjustable hinges
(4 hinges for $H \geq 2400$)
*3 charnières réglables
(4 charnières pour $H \geq 2400$)*
- 2 Anti-cracking glass fiber net 10x10 mm
mesh (only plastered wall version)
*Bande anti-fissures 10x10 mm
(seulement en version pour enduit)*
- 3 Polyurethane foam gasket
Joints en mousse de polyuréthane
- 4 Lock
Serrure




Number of Parcels Nombre de Colis

FRAME ONLY
CHÂSSIS SEUL



FRAME + DOOR
BLOC PORTE



Accessories Accessoires




Hardware kit for frameless swing
systems
*Kit quincaillerie pour bloc porte
invisible*



Invisible hinge satin chrome finish
*Charnière invisible en chromé
satiné*



Invisible hinge white finish
Charnière invisible en blanc



Extension kit for 125 thickness
Kit extension pour épaisseur 125